



Scheda tecnica prodotto.
20/08/08



Emulsione

FONDOLACCA

inbianchito n.912

Funzioni:

Turapori per Arredi, Infissi in legno.

Effetto antitannino.

Rende la finitura successiva piena e vellutata.

Effetto incolore.

Caratteristiche:

Emulsione di gommalacca in acqua, Rende omogeneo l'assorbimento del supporto e la successiva coloritura.

Essicca rapidamente.

DURGA
dal 1994 prodotti 100% naturali

Confezioni: 0,75, 5, 20 l
Stoccaggio: 36 mesi.

SUPPORTO

La superficie deve essere pulita e sgrassata. Le vecchie vernici devono essere rimosse. Carteggiare le superfici in legno, fino a grana 150-180.

APPLICAZIONE

Mescolato accuratamente.

Stendere il prodotto in strato sottile utilizzando un pennello, mediante pistola, immersione.

Essiccato il prodotto procedere con levigatura sottile (220 o superiori).

ATTREZZATURE

Pistola spray, pennello.



ESSICCAZIONE: 15-30 minuti fuori polvere, secco 2 ore in condizioni normali.

RESA: 10-12 mq/l in funzione del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua.

CAPITOLATO:

Applicare una o due mani di fondoturapori sul supporto in legno, ben pulito da grassi e vecchie vernici. Il prodotto deve essere costituito da gommalacca emulsionata in acqua con oli e resine vegetali, esente da sostanze chimiche di origine petrolifera e biocidi (tipo fondo alla gommalacca n.91 Durga o similari forniti con dichiarazione completa dei componenti utilizzati). L'applicazione del prodotto su legname assorbente, consente la preparazione alla successiva coloritura ed impregnazione, rendendo la protezione omogenea e compatta e di bella trasparenza.

Il prodotto deve essere idoneo, applicato in due mani, a bloccare l'effetto dei tannini.

Mescolare bene il prodotto, stenderlo in due mani facendolo ben assorbire. Cartare con carta sottile (tipo 180-220) prima di procedere alla successiva impregnazione.

NOTE ECOLOGICHE:

L'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.

LUOGO DI PRODUZIONE:

Laboratorio Durga - Acciaiole (PI).

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con prodotti di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI: (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Acqua, sapone sodico di gommalacca decerata, gommalacca, metilcellulosa, resina di dammar, olio di tung, cloruro di sodio, sali di boro.

Non contiene essiccanti.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.
- Non disperdere i residui nelle fognature.

C.O.V. = 0 gr/l.



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.